



CINÉDINA
THE CASABLANCA STUDIOS

CATALOGUE 2008





MOYENS TECHNIQUES

CAMÉRAS & ACCESSOIRES

LUMIÈRE

MACHINERIE

GROUPES ÉLECTROGÈNES ET EFFETS SPÉCIAUX

GROUPES ÉLECTROGÈNES

EFFETS SPÉCIAUX

RÉGIE

CONTACT:

MOHAMED AMARHOUS : Tel: +212 22 96 44 44 | Fax: +212 22 96 41 77 | E-mail: staff@mpscinedina.com | mobile: +212 61 32 66 23

GROUPES ELECTROGENES



GROUPES PORTABLES

HONDA 5,5 Kva 220V AC
YAMAHA 10 Kva diesel
220V /380 V AC
HONDA 12 Kva 220/380 KVA Diesel
insonorisé (65 dbA)
peut être insonorisé à 45 dbA



UNITES MOBILES INSONORISEES (DIESEL)

27 Kva AC 220/380 sur remorque
110Kva, AC 220/380 V 3 phases AC
porteur Mercedes
125 Kva , 220/380 V 3 phases AC
porteur Ford
150 Kva , 220/380 V 3 phases AC
porteur Renault
225 Kva , 220/380 V 3 phases AC
porteur Volvo
180 Kva, AC 220/380 V 3 phases AC
porteur Mercedes
Hors Casablanca, le KM est facturé
Le personnel, le carburant & les lubrifiants sont
également facturés.





Machines à fumée diverses puissances

Ventilateur studio Mole Richardson

Ventilateur GM Electrique 380V

Ventilateur MM Electrique 380V

Ventilateur à hélice d'avion tractable
moteur à essence

Turbines à air avec gaines orientables

Compresseurs divers volumes

Caméra car (voiture travelling)



PLATE-FORME ÉLECTROMOTRICE À CISEAU

Hauteur maxi : 9,90 m

Son espace de travail est constitué d'un plateau rectangulaire entouré d'un garde-corps. Elle peut se déplacer déployée en hauteur. Elle dispose d'un plateau extensible, offrant la possibilité d'un déport afin de travailler au-dessus d'un obstacle.

La plate-forme supporte une charge utile de 465 kg. Elle devient ainsi un véritable atelier en hauteur, permettant d'y installer plusieurs opérateurs et leurs équipements.

Sa motorisation électrique la destine tout particulièrement aux travaux intérieurs.

Elle est adaptée à des contraintes de travail exigeantes (largeur hors tout particulièrement faibles et rayon de braquage réduit).



AUTOMOTEUR ÉLECTRIQUE

Hauteur maxi : 9,30 m

Pour passer en dessous, au-dessus et aller toujours plus haut, les utilisateurs de l'automoteur peuvent se déplacer nacelle déployée en hauteur et en déport. Doté d'une cinématique articulée, il est destiné aux travaux intérieurs, grâce à des moteurs électriques silencieux et non polluants qu'alimentent des batteries de traction.

Charge utile: 230Kg

